


Descripción / Description

Formato / Format

Longitud/ length 600 mm
Peso/ weight 36 Kg/m²


Características principales / Main features

- Terracotta
- Solape junta horizontal
- Anclaje oculto
- Multi anclaje con facil ajuste longitudinal
- Terracotta
- Overlap
- Hidden fixings
- Multiple fixing, easy longitudinal adjustment



Gama de colores / Color range

Basic



Sistema de fijación / Fixing system

FTS 502 A



FTS 502 B



GAV	NORMA DE ENSAYO/ STANDARD TEST	VALOR DECLARADO/ DECLARED VALUE
Peso/ Weight		36 (kg/m ²)
Normativa EN/ EN standard		ISO 13006 UNE-EN 14411
Absorción/ Absorption	UNE EN 10545-3	3%≤E≤6%
Expansión por humedad/ Moisture expansion	UNE EN 10545-8	<0.1mm/m
Expansión térmica/ Thermal expansion	UNE EN 10545-10	<6 μm/(m°C)
Resistencia al hielo/ Frost resistance	UNE EN 10545-12	no heladizo/ no frost
Resistencia a las machas/ Stain resistance	UNE EN 10545-14	mínimo/minimum 3
Resistencia a la rotura (módulo de ruptura)/ Breaking strength (break module)	UNE EN 10545-4	>17 MPa
Fuerza de rotura/ Breaking strength	UNE EN 10545-4	>1200 N
Diferencias de color/ Color tolerance	UNE EN 10545-13	Δ1
Tolerancias dimensionales: rectitud de lados/ Dimensional Tolerance: side straightness	UNE EN 10545-2	±0,2%
Tolerancias dimensionales: ortogonalidad/ Dimensional Tolerance: orthogonality	UNE EN 10545-2	±1%
Tolerancias dimensionales: curvatura lateral/ Dimensional Tolerance: side curvature	UNE EN 10545-2	±0,5%
Tolerancias dimensionales: largo / alto Dimensional Tolerance: length / height	UNE EN 10545-2	±1mm / ±2mm
Tolerancia espesor/ Thickness tolerance	UNE EN 10545-2	19 mm±10%
Clasificación al fuego/ Reaction to fire	EN 13501	A1/B-s1, d0 *

* Depende del sistema de fijación/ It depends on the fixing system