

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NORMA DE ENSAYO

VALOR DECLARADO


Peso/ Weight	-	32,54 (kg/m²)
Altura Coordinación (Altura Fabricación)	-	400 (405)mm
Espesor/ Thickness	-	18,56 max 12,94 min
Normativa/Standard	-	ISO 13006-UNE EN 14411 Anexo M
Absorción/ Absorption	UNE EN 10545-3	≤ 0,5%
Expansión humedad/ Moisture expansion	UNE EN 10545-8	< 0,1mm/m
Expansión térmica/ Thermal expansion	UNE EN 10545-10	<6um/(m°C)
Resistencia a hielo/ Frost resistance	UNE EN 10545-12	No heladizo/ No frost
Resistencia a manchas/ Stain resistance	UNE EN 10545-14	clase 5/ class 5
Módulo de ruptura/ Break module	UNE EN 10545-4	> 14,5MPa
Fuerza de rotura pasta blanca / Breaking strength of white paste*	UNE EN 10545-4	> 2000N
Fuerza de rotura pasta roja / Breaking strength of red paste*	UNE EN 10545-13	> 2500N
Diferencias de color/ Colour tolerance	UNE EN 10545-2	ΔE < 1
Rectitud de lados/ Side straghtness	UNE EN 10545-2	± 0,2%
Ortogonalidad/ Orthogonality	UNE EN 10545-2	± 1%
Curvatura lineal/ Side curvature	UNE EN 10545-2	± 0,5%
Largo- Alto/ Length- Height	EN 13501	± 1mm/ ± 2mm
Tolerancia espesor/ Thickness tolerance	NFPA 285-2019	± 10%
Clasificación al fuego/ Reaction to fire		A1
Propagación Fuego/ Fire Spread		Resiste

(*)La resistencia a flexión del elemento ha sido ensayada según la norma EN ISO 10545-4 a probetas de 100 mm de ancho. Los apoyos de las probetas de ensayo se han posicionado paralelos a la dirección de extrusión del elemento de revestimiento y posición presión. Esta disposición es la más desfavorable en colocación horizontal. / The bending resistance of the element has been tested according to standard EN ISO 10545-4 using samples 100 mm wide. The supports for the test samples were positioned parallel to the extrusion direction of the cladding element and pressure position. This arrangement is the most unfavorable for horizontal placement.

No incluida en ETA 16/0645. / Not included in ETA 16/0645.

SECCIÓN

Escala 1/2



VISTA 3D



FAVEKER®

ARCHITECTURAL CERAMICS

www.faveker.com

SISTEMAS COMPATIBLES
FTS502B
FTS502A
FTS505

GA16 400 RANURADO	
Fecha	22/08/2024
Dibujado por	Alberto Martos
F116	